

Technische specificaties grote zaal

Zitplaatsen

Orkestbak	55
Stalles	153
Parterre	251
Rolstoel links	3
Rolstoel rechts	3
Balkon	278
Zijbalkon links	6
Zijbalkon rechts	6

Afmetingen

Vaste toneelopening	14.00 meter x 9.00 meter
Maximale rideauhoogte	7.00 meter
Minimale toneelopening	9.00 meter
Breedte orkestbak	12.00 meter
Diepte orkestbak	3.77 meter / 2.97 meter
Breedte toneel	29.00 meter
Speelvlak	21.00 meter
Diepte toneel	15.00 meter
Hoogte toneeltoren	22.00 meter
Hoogste stand trekken	17.50 meter
Laagste stand trekken	0.10 meter
Roedelengte	17.90 meter
Aantal trekken (zie kaptekening)	38

Stroom

125 Amp-CEE	4
• 1 x tbv horizonbatterij	
• 3 x tbv overige	
32 Amp-CEE	4
• 2 x tbv geluid	
• 2x tbv overige	

16 Amp-CEE 1

10 Amp-Shuko 8

Standaard trekken

Sluier (zwart gaas)	SL
Voordoek	VD
Filmscherm	2
Friezen	3, 13, 20, 28, 38, 48
Poten	4, 14, 21, 29, 39, 49
Horizonbatterij	52
Fond	58
Horizon	59
Maximale belasting	500 kilo
Besturing	Stalogic Centurion
Roedeafstand	0.20 meter

Overige

Toneelvloer	Keroewing
Balletvloer	20.00 x 1.50 meter
Orkestbak diepte	5.20 meter
Portaalbrug (geen manteaux)	nieuwe stijl – 19.00 meter
Poothoogte	10.00 meter
Frieshoogte	4.00 meter
Horizondoek (wit)	20.00 x 10.00 meter
Kleur doeken	nachtblauw
Hoogwerker	ALP-lift PHCHI-1100

Licht

	Besturing	Compulite Spark 4D
	Dimmers	Strand SLD dimmers
	- 2,5 kW	110
	- 5,0 kW	30
	- TTL Dimmy	14
Zaalbrug 1	Alto PC – 2kW	6
	Toccata 15/32 – 2kW	8
Zaalbrug 2	Alto PC – 2kW	6
	Toccata 15/32 – 2kW	10
Zijbrug jardin	Strand SL zoom 23/50 600W	6
Zijbrug cour	Strand SL zoom 23/50 600W	6
Portaalbrug	ETC Source4 zoom 25/50 – 750	12
	Cantata PC – 1,2kW	12
Zaalbordes jardin 1 ^e	Strand SL zoom 23/50 600W	1
Zaalbordes cour 1 ^e	Strand SL zoom 23/50 600W	1
Zaalbordes jardin 2 ^e	Strand SL zoom 23/50 600W	3
Zaalbordes cour 2 ^e	Strand SL zoom 23/50 600W	3
Los licht	Strand SL zoom 23/50 600W	12
	Cantata PC – 1,2kW	10
	Alto Fresnel – 2kW	12
	DTS Par64 – 1kW	40
	Thomas Sixbar Par64-1kW	4
	Iris 4 PO – 4 x 1kW	10
	Korrigan 1,2kW HMI	2

Geluid

FOH Jardin	1 stuks CQ-1; 15"LF, 4" const. Q hoorn 1 stuks 700; subwoofer 2 x 18"
FOH Cour	1 stuks CQ-1; 15"LF, 4" const. Q hoorn 1 stuks 700; subwoofer 2 x 18"
Prosceniumtrek Jardin	1 stuks CQ-1; 15"LF, 4" const. Q hoorn
Prosceniumtrek Cluster	2 stuks CQ-1; 15"LF, 4" const. Q hoorn
Prosceniumtrek Cour	1 stuks CQ-1; 15"LF, 4" const. Q hoorn
Frontfills	4 stuks UPM-1P; 5"LF, 1" Tweeter
Aansturing deels actief	DSP Speaker Processor; 19"/1U in combinatie met meeluistersysteem 8 x Line in, 16 x Line out
Toneelmonitoring	4 stuks DS-15; 1x15" / 1"HF 500Watt
Versterker	2 stuks RMX 2450, 8ohm 500+500
Surroundsysteem zaal	16 stuks MC1; 1x6,5" + 1 Tweeter
Versterker	2 stuks RMX 1850HD, 8ohm 360+360
Surroundsysteem balkon	16 stuks MC1; 1x6,5" + 1 Tweeter
Versterker	2 stuks RMX 1850HD, 8ohm 360+360
Mengtafel	LS9-32
Afspeelapparatuur	1 stuks PMD 325 CD speler 1 stuks MG-350 Minidisk
Regie-afluistering	2 stuks Reveal Actief Studio monitor
Meeluistersignaal	2 stuks ME66
Slechthorenden installatie	SI-1015, icm SZI-1029 EU